



pmat

شركة تسويق المعدات والآلات الزراعية
EPE PMA TRADING SPA

Moissonneuse Batteuse

Combine Harvester

آلة الحصاد

COMIA C10



TABLE DE COUPE	CUTTING BAR	جهاز القطع
Largeur de travail : 5,1 m Nb de coups de la lame : 1020 / min Hauteur de coupe - 0,20...+1,20 m Inversion de la tete type hydraulique	cutting width 5,1 m Knife speed strokes/min 1020 Cutting height - 0,20...+1,20 m Header reverse type hydraulic	عرض العمل : 5,1 م عدد دقات الشفرة : 1020 د/د ارتفاع القطع : 0,20...+1,20 م انعكاس جهاز القطع هيدروليكي
RABATTEUR	REEL	جهاز الدرس
Diametre 1,05 m Vitesse de rotation 0...50 tr/min Réglage de vitesse hydraulique Réglage AV/AR hydraulique	Diameter 1,05 m Speed range 0...50 rpm Speed adjustment hydraulic Electric fore/aft adjusement hydraulic	القطر 1,05 م سرعة الدوران من 0 إلى 50 د / دق ضبط السرعة بجهاز هيدروليكي الضبط الأمامي و الخلفي بجهاز هيدروليكي
BATTEUR	THRESHING CYLINDER	
Largeur/Diamètre/Battes : 1,33 m/0,50m Nombre de battes : 8 Vitesse de rotation 600 a 1300 tr/min Réglage de vitesse électrique	Width/diameter 1,33 / 0,50 m Number of rasp bars 8 Speed range 600...1300 rpm Speed adjustment elec.	العرض/القطر/العدد 1.33 م / 0.50 م عدد قضبان العارضة : 8 سرعة الدوران من 600 إلى 1300 د / دق ضبط السرعة بجهاز كهربائي
CONTRE-BATTEUR	CONCAVE	سلة الدرس
Aire de surface : 0,62 m ² Angle de contact : 105° Nombre de battes : 12 Plage de jeu de battage : 6...42 mm Réglage de contre-batteur électrique	Area : 0,62 m ² Angle of wrap : 105° Number of rasp bars 12 Steppless adj.range 6...42 mm Concave adjustment elec.	المساحة : 0,62 م ² المحور : 105° قضبان الدرس : 12 المسافة : من 6 إلى 42 مم ضبط سرعة الدرس كهربائي
SECOUEURS	STRAW W ALKERS	الهزاز
Nombre de secoueurs : 6 Surface : 6,3 M ²	Number : 6 Total separation ar ea : 6,3 m ²	عدد الهزازات : 6 المساحة : 6,3 م ²
NETTOYAGE	SHAKER SHOE	علبة التنظيف
Grille supérieur /Extension : 2,30m ² + 0,40m ² Grille inférieur : 1,8 m ² Surface totale : 4,5 m ² Réglage de vitesse de lka soufflante électrique	Top sieve / Extension : 2,30m ² + 0,40m ² Bottom sieve : 1,8 m ² Total ar ea : 4,5 m ² Fan speed adjustment elec.	الغربال العلوي/تمديد : 2,30 م ² + 0,40 م ² الغربال السفلي : 1,8 م ² المجموع : 4,5 م ² ضبط سرعة العصابة كهربائي
HACHE PAILLE	STRAW CHOPPER	قاطع القش
Hache-paille a couteau oscillants standart	High speed chopper std	قاطع القش بسكاكين متأرجحة
TREMIE A GRAINS	GRAIN TANK	خزان الحبوب
Volume : 6 m ³ Hauteur de décharge : 4,4 m	Capacity : 6 m ³ Discharge height : 4,4 m	الحجم : 4,5 م ³ ارتفاع التفريغ : 3,3 م
MOTEUR AGCO	ENGINE AGCO Power	
Puissance : 175 KW/238 CV Vitesse de rotation/Cylindres : 2000/6 Capacité de réservoir : 450 l	Power 175kW/238 hp RPM/cylinder : 2000/6 Fuel tank capacity : 450 l	القوة : 175 كيلواط/238 ح سرعة الدوران/عدد الأسطوانات : 6 سعة الخزان : 450 ل
TRANSMISSION	TRANSMISSION	علبة السرعة
Hydraulique	Hydro	هيدروليكية
PNEUMATIQUES	TIRES	العجلات
Avant : 650/65 R 38 Arriere : 480/65 R 24	Front : 650/65 R 38 Rear : 480/65 R 24	الأمامية : R 38 65/650 الخلفية : R 24 65/480
Cabine	CAB	حجرة القيادة
Siege model Avara Siege en plus standard Climatisation standard Chaugage standard Radio/cd standard	Seat model Avara Extra seat std Air conditioning std Heater std Radio/CD std	مقعد نوع Avara مقعد 2 مكيف هوائي مسخن هوائي راديو
POIDS	WEIGHT	الوزن
Poids avec tablier : 11700 kg	With standard header and chopper : 11700 kg	الوزن بجهاز القطع : 11700 كغ
DIMENSIONS	DIMENSIONS	القياسات
Longeur total : 8,68 m Hauteur 3,97 m Longueur avec les tetes tabliers : 4,6 m Largeur avec des pneus standard : 3,7 m Espace vide : 0,43 m	Lenght with std header w/o dividers : 8,68 m Transport height : 3,97 m Transport width with std header : 4,6m Transport width w/o header with std tires : 3,7 m Clearance : 0,43 m	الطول الاجمالي : 8,68 م الإرتفاع : 3,97 م العرض بجهاز القطع : 4,6 م العرض مع الإطارات : 3,7 م مساحة فارغة : 0,43 م